



PODORYS 1.NP

POZNÁMKY:

- KÓTOVANÁ HRUBÁ STAVBA V MILIMETROCH
- VÝŠKOVÉ KÓTY V METROCH
- KÓTOVANIE NA STAVBE PREVERIŤ
- NEJASNOSTI HLÁSIŤ DOZOROVÍ STAVBY
- ODCHÝLKY OHLÁSIŤ INVESTOROMI A STAVBYVEDÚCEMU
- TZB PREBERAŤ Z ODBORNÝCH VÝKRESOV PROFESISTOV
- STATICKO-KONŠTRUKČNÉ DANOSTI ZO STAT. VÝKRESOV
- PLATIA VŽDY VÝKRESY S NOVÝMI INDEXMI
- NEJASNOSTI MEDZI ARCHITEKTONICKÝMI, TZB A STATICKÝMI VÝKRESMI IHNEĎ HLÁSIŤ
- ZATEPLENIE OBJEKTU KONTAKTNÝM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMOM
TEP. IZOLÁCIA HR=200mm, (PAROPRIEPUSŤNÝ SYSTÉM)
- VŠETKY VETRAČNÉ OTVORY OPATRIŤ PROTIDAŽDOVOU A PROTIHMYZOVOU ŽALÚZIOU
- POD POMŔRNICU UMIESTNIŤ ASFALTOVÝ PÁS
- POD TEHLÝVÝ OBKLAD VYHOTOVÍŤ 2x HMOŽDINKOVANIE TEP.IZOL.+2x SKLOTEXT.MREŽU

Tabuľka miestností

č.m.	popis miestnosti	plochy v m ²	podlaha	strop	steny	sokel	poznámka
1	kryté zavesenie - vstup	4,10	nešm.ker.dl.	TI-system	TI-system	teh.obklad	-
2	zadverie	5,50	ker.dlažba	omietka,malba	omietka,malba	ker.75mm	-
3	WC s umývadlom	1,70	ker.dlažba	ker.obklad	ker.obklad	-	do 2,0m
4	špajza	1,55	ker.dlažba	omietka,malba	omietka,malba	ker.75mm	-
5	kuchynia	8,60	gress	omietka,malba	omietka,malba	gress 75mm	-
6	obývacia izba s jedálňou	33,20	lam.parkety	omietka,malba	omietka,malba	park.lišta	-
7	chodba	8,40	gress	omietka,malba	omietka,malba	gress 75mm	-
8	det'ská izba 1	13,45	lam.parkety	omietka,malba	omietka,malba	park.lišta	-
9	det'ská izba 2	13,45	lam.parkety	omietka,malba	omietka,malba	park.lišta	-
10	kotoľňa, pračka	3,85	ker.dlažba	omietka,malba	ker.obklad	-	do 2,0m
11	kúpeľňa	6,00	ker.dlažba	omietka,malba	ker.obklad	-	obklad po strop
12	šatník	3,85	lam.parkety	omietka,malba	omietka,malba	park.lišta	-
13	spáľňa	13,15	lam.parkety	omietka,malba	omietka,malba	park.lišta	-
14	krytá terasa	20,25	nešm.ker.dl.	TI-system	TI-system	teh.obklad	-
spolu úžitková plocha		112,70					
kryté exteriérové plochy		24,35					
ZASTAVANÁ PLOCHA RODINNÉHO DOMU				140,90 m²			
ZASTAVANÁ PLOCHA KRYTÉHO VSTUPU A TERASY				25,80 m²			

LEGENDA MATERIÁLOV:

MURIVO HR. 300MM Z POROTHERM 30 PEVN.V TLAKU 8,1 N/mm ² , NA MALTU MC 10	ŽELEZOBETÓN TRIEDY PODLA STATIKY
MURIVO HR. 250MM Z POROTHERM 25 PEVN.V TLAKU 12 N/mm ² , NA MALTU MC 10	ŽELEZOBETÓN DO ŠALOVACÍCH TVARNÍC TRIEDY PODLA STATIKY
MURIVO HR. 125MM Z POROTHERM 11,5 DELIACE PRIEČKY, NA MALTU MC 10	TEPELNÁ IZOLÁCIA Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU, napr.STYRODUR
TEPELNÁ IZOLÁCIA Z KAMENNEJ VLNY ALEBO Z FASÁDNEHO POLYSTYRENU	IZOLÁCIA PROTI VODE A VLHKOSTI, NA POD- LAHE HYDROBIT, NA STRECHE PVC-FOLIA

Pozn.: VÝKRES PLATÍ PRE SO-01/RD-B1, SO-02/RD-B2, SO-03/RD-B3, SO-04/RD-B4 !!!

AUTOR: ing.arch. AMBRUS Ladislav		ADIF sro - ARCHITEKTONICKÁ a PROJEKČNÁ KANCELÁRIA		
HIP: ing.Almási Ladislav		KLARISKA 12 / 01101/BRATISLAVA - ŠPORTOVA UL. / DUNAJSKÁ STREDA		
ZPR: ing.Almási Ladislav		VYPRACOVAL: ing.ALMÁSI Ladislav		
NÁZOV a Miesto STAVBY:				
ŠTYRI RODINNÉ DOMY - TYP "B"				
KALINKOVO, KAT.ŔEZIE KALINKOVO, Č.P.: 642/73, 642/752, 642/753, 642/624, OKRES SENEČ				
INVESTOR: OLYMPOS TRADE s.r.o., BISKUPA KONDEHO 5138/34, 929 01 DUNAJSKÁ STREDA, IČO:46609083				
DIELČIA ČASŤ:		OBSAH VÝKRESU:		
ARCHITEKTÚRA		PODORYS 1.NP		
PEVNÝ BOD		PROJEKT NA STAVEBNÉ POVOLENIE		
SEVERKA		STUPEŇ: PSP		
MIERKA: 1:50		DÁTUM: 07.2014		
Č.VÝKRESU: 02				